

**1258** **LBX 2810**



## LBX 2810 MY 2019

La gamma prodotti controllo accessi e rilevazione presenze Solari si aggiorna.

Al fine di uniformare la comunicazione aziendale e costruire continuità e familiarità alla base della produzione, Solari ha apportato un importante restyling dei propri prodotti.

Presentiamo quindi **LBX 2810 MY 2019**:

**User friendly** / I colori, le grafiche e la font utilizzati per l'interfaccia, la tastiera e i comandi, sono stati ottimizzati al fine di consentire una più alta visibilità e riconoscibilità delle funzioni.

Ridotto solo nelle dimensioni è un potente terminale, sofisticato ed efficiente nelle prestazioni. Alimentato in bassa tensione, tramite tecnologia PoE (Power over Ethernet), è disponibile nelle versioni: magnetico, 125KHZ o MIFARE. Da parete o da tavolo, integra la funzionalità di controllo accessi.

### Caratteristiche tecniche

<b>Dimensione (LxHxP mm)</b>	177 x 208 x 106
<b>Periferiche collegabili</b>	1 max (RS485)
<b>Alimentazione</b>	PoE
<b>Grado di protezione</b>	IP40
<b>Lettore</b>	Magnetico MIFARE 2x RF125KHz 2x
<b>I/O</b>	2 OUT 2 IN (digitali)
<b>Comunicazione verso host</b>	Ethernet/modem
<b>Indicatori</b>	Acustico Luminoso
<b>Autonomia</b>	Accumulatore NIMH 1800mAh



### Family feeling /

i prodotti LBX 2901, LBR 2803, LBM 2804 e LBX 2910



### SOLARI DI UDINE SPA

Display Information Systems, Ticketing Systems, Lighting Systems, Parking Management Systems, Queue Management Systems, Data Collection, Industrial Clocks 📍 Via Gino Pieri 29 - 33100 Udine  
☎ Tel +39 0432 4971 ✉ sales@SOLARI.it www.SOLARI.it